

**WISKA** <sup>®</sup>  
make power smile

## **WISKA CLIXX**

Simply clip in, insert, done  
Einfach klicken, durchstecken, fertig



## WISKA CLIXX – Simple & Safe

WISKA CLIXX allows easy cable entry thanks to a membrane while also providing strain relief. CLIXX can be assembled in seconds; simply clip in and done.

WISKA CLIXX ermöglicht die einfachste Kabeleinführung durch eine Weichkomponente bei gleichzeitiger Zugentlastung. CLIXX selbst ist dabei im Handumdrehen montiert, einfach klicken und fertig.



CLIXX is clipped into the hole from the outside without any thread  
CLIXX ohne Gewinde von außen in die Bohrung klicken



Reliable sealing thanks to the sealing lip (1) and snap fit (2)  
Zuverlässige Abdichtung durch Dichtlippe (1) und Rasthaken (2)



Simply insert the cable through the membrane  
Einfach Kabel durch die Weichkomponente einführen

CLIXX is particularly suitable for applications where space is limited; visual appearance is important and flexibility is required – for example in lighting and building services engineering; switching gear construction and solar energy.

CLIXX eignet sich besonders für Anwendungen, bei denen wenig Platz zur Verfügung steht, die Optik eine Rolle spielt und Flexibilität gefragt ist, z. B. in der Licht- und Gebäudetechnik, dem Schaltschrankbau und der Solartechnik.

### Technical Data

- Solid construction using 2 plastic components
- Wide clamping range and strain relief for cable diameters 6 - 13 mm
- IP 66 and 67
- Strain relief as per EN 50262 Type A (tested on cables)
- For wall thicknesses from 0.8 to 3.5 mm
- Hole diameter 20 + 0.7 mm
- Temperature range - 40 °C to + 80 °C
- UV resistant
- RAL 7035
- Patent pending

### Technische Daten

- Solide Konstruktion aus 2 Kunststoffkomponenten
- Großer Dicht- und Zugentlastungsbereich für Kabel mit Ø 6 bis 13 mm
- IP 66 und 67
- Zugentlastung gemäß EN 50262 Typ A (getestet an Kabeln)
- Für Gehäusewandstärken von 0,8 bis 3,5 mm
- Gehäuselochdurchmesser 20 + 0,7 mm
- Temperatureinsatzbereich - 40 °C bis + 80 °C
- UV-beständig
- RAL 7035
- Patent angemeldet

## Your benefits by CLIXX

### Space-saving

Flat construction form, minimal space requirement – can also be used in large quantities in extremely small spaces

### Easiest assembly

External mounting from one side only – no thread, no tools or lock-nuts required

### Time-saving

Simple one-hand-only assembly reduces installation time by 80 %

### Reliable Sealing

IP 66 and 67 thanks to flexible sealing lip and secure latching

### Numerous applications

For a diverse range of cable types without special sealings, protection class and strain relief not affected, without a cable installed CLIXX can be used as a seal

### Economically priced

## Ihre Vorteile durch CLIXX

### Platzsparend

Flache Bauform, geringer Platzbedarf – auch auf kleinstem Raum in großer Anzahl einsetzbar

### Einfachste Montage

Einseitige gewindelose Montage von außen – ohne Werkzeug und Gegenmutter

### Zeitsparend

Die einfache Einhandmontage erspart 80 % der Installationszeit

### Zuverlässige Abdichtung

IP 66 und 67 durch flexible Dichtlippe und sicheres Einrasten

### Vielfältige Nutzung

Vielfältigste Kabeltypen ohne Sonderdichtungen einsetzbar, Schutzgrad und Zugentlastung bleiben erhalten, unbestückt ist CLIXX ein Blindverschluss

### Optimales Preis-Leistungsverhältnis

