

## GL Tube Clamps

These tube clamps are used for the mounting of PMA conduits. The integrated rib allows an optimal strain relief and thus avoids the movement of the conduit in axial direction. Due to the rib the clamp can also be pre-mounted on the conduit. This allows easy handling during installation.

## GL Rohrschellen

Diese Rohrschellen dienen zur Befestigung von PMA-Wellrohren. Die integrierte Rippe bietet eine optimale Zugentlastung und verhindert eine Verschiebung der Rohre in Axialrichtung. Ausserdem ermöglicht die Rippe eine Vorfixierung der Schelle auf dem Rohr und erleichtert dadurch die Montage.



- High-grade formulated polyamide
- **Temperature range:** –40 °C to 105 °C
- Hochwertig formuliertes Polyamid
- **Temperaturbereich:** –40 °C bis 105 °C

Order No. black	Order No. grey	Fits to conduit size		Dimensions	Fixing
Bestell-Nr. schwarz	Bestell-Nr. grau	NW	metric	Width	screw
		passend zu Rohrgrösse		Dimensionen	Befestigungs-
		NW	metrisch	Breite	Schrauben
BGL-07	SGL-07	7	10	25.0 mm	1 x M4
BGL-10	SGL-10	10	12	27.0 mm	1 x M4
BGL-12	SGL-12	12	16	31.0 mm	1 x M4
BGL-17	SGL-17	17	20	39.5 mm	1 x M5
BGL-23	SGL-23	23	25	49.0 mm	1 x M5
BGL-29	SGL-29	29	32	57.0 mm	1 x M6

## GH Tube Clamps

These tube clamps are used for the mounting of PMA conduits. The integrated rib allows an optimal strain relief and thus avoids the movement of the conduit in axial direction. Due to the rib the clamp can also be pre-mounted on the conduit. This allows easy handling during installation.

## GH Rohrschellen

Diese Rohrschellen dienen zur Befestigung von PMA-Wellrohren. Die integrierte Rippe bietet eine optimale Zugentlastung und verhindert eine Verschiebung der Rohre in Axialrichtung. Ausserdem ermöglicht die Rippe eine Vorfixierung der Schelle auf dem Rohr und erleichtert dadurch die Montage.



- High-grade formulated polyamide
- **Temperature range:** –40 °C to 105 °C
- Hochwertig formuliertes Polyamid
- **Temperaturbereich:** –40 °C bis 105 °C

Order No. black	Order No. grey	Fits to conduit size		Dimensions	Fixing
Bestell-Nr. schwarz	Bestell-Nr. grau	NW	metric	Width	screw
		passend zu Rohrgrösse		Dimensionen	Befestigungs-
		NW	metrisch	Breite	Schrauben
BGH-23	SGH-23	23	25	58.0 mm	2 x M5
BGH-29	SGH-29	29	32	70.0 mm	2 x M6
BGH-36	SGH-36	36	40	80.0 mm	2 x M6
BGH-48	SGH-48	48	50	94.0 mm	2 x M6

## FH-0 One-piece System Supports

These **one-piece** PMA CLIP system supports are designed for PMA conduits. These products can be used in all **machine and installation applications** for easy assembling of the PMA system.

## FH-0 Einteilige Systemhalter

Die **einteiligen** PMA CLIP Systemhalter eignen sich zur Befestigung von PMA Wellrohren. Diese Produkte finden allgemein im **Maschinen- und Anlagebau** zur einfachen Montage des PMA-Systems Verwendung.



- High-grade formulated polyamide
- Self-extinguishing, free from halogens, phosphor and cadmium
- Excellent impact strength
- **Temperature range:** –40 °C to 105 °C; **Short-term** 160 °C
- Hochwertig formuliertes Polyamid
- Selbstverlöschend, halogen-, phosphor- und cadmiumfrei
- Hervorragende Schlagfestigkeit
- **Temperaturbereich:** –40 °C bis 105 °C; **Kurzzeitig** 160 °C

Order No. black	Order No. grey	Fits to conduit size		Dimensions	Fixing
Bestell-Nr. schwarz	Bestell-Nr. grau	NW	metric	Width x Height x Depth	screw
		passend zu Rohrgrösse		Dimensionen	Befestigungs-
		NW	metrisch	Breite x Höhe x Tiefe	Schrauben
BFH-07-0	SFH-07-0	7	10	17.0 x 21.5 x 20.0 mm	1 x M4
BFH-10-0	SFH-10-0	10	12	20.5 x 24.5 x 20.0 mm	1 x M5
BFH-12-0	SFH-12-0	12	16	24.0 x 27.0 x 20.0 mm	1 x M5
BFH-17-0	SFH-17-0	17	20	30.0 x 34.0 x 20.0 mm	1 x M6
BFH-23-0	SFH-23-0	23	25	38.5 x 42.0 x 20.0 mm	1 x M6
BFH-29-0	SFH-29-0	29	32	45.5 x 48.0 x 20.0 mm	1 x M6
BFH-36-0	SFH-36-0	36	40	55.5 x 56.0 x 20.0 mm	1 x M6
BFH-48-0	SFH-48-0	48	50	67.5 x 68.0 x 20.0 mm	1 x M6