

U12. UNI Dicht Kabelverschraubungen

U12. UNI Dicht Cable Gland



Abb. 1
Fig. 1

Abb. 2
Fig. 2

**PA 6-3, Farbe: grau (RAL 7032), mit metrischem Gewinde EN 60 423
Schutzart IP 68 bis 10 bar
Art.-Gruppe: U12.**

PA 6-3, Colour: grey (RAL 7032), metric connection thread EN 60 423
Type of protection IP 68 up to 10 bar
Art.-group: U12.

Verschraubungskörper

Gland body

Werkstoff Material	Farbe Colour	Bestellschlüssel Art.-No. supplement
PA 6-3	grau	-
PA 6-3	grey	-
PA 6-3	schwarz	n
PA 6-3	black	n

Dichteinsätze

Sealing inserts

Werkstoff Material	Temperaturbereich min./max. Temperature range min./max.	Bestellschlüssel Art.-No. supplement
TPE	-20 °C / +100 °C	-
TPE	-20 °C / +100 °C	-
LSR	-20 °C / +100 °C	i
LSR	-20 °C / +100 °C	i
TPE-V	-20 °C / +100 °C	p
TPE-V	-20 °C / +100 °C	p




Abb. 3
Fig. 3



siehe technischer Anhang
see technical attachment

Bestellbeispiele:
Order examples:

- M25x1,5 PA 6-3, grau
M25x1,5 PA 6-3, grey
- Gruppe:
Group: **VK 22553u**
- einzel:
Single part: **DS 153u**
DN 22553u
- Dichteinsatz TPE
Sealing insert TPE
E 153 / 16
- Dichteinsatz LSR
Sealing insert LSR
E 153 i 16
- Dichteinsatz TPE-V
Sealing insert TPE-V
E 153 p 16
- M25x1,5 PA 6-3, grau,
komplette Verschraubung
Dichteinsatz TPE
M25x1,5 PA 6-3, grey
complete gland
sealing insert
22553u - - 16

Anschlussgewinde/-länge Connection thread/length		Artikel-Nummer Art.-No.	Dichtbereich Sealing range	FC* CC*	Schlüsselweite Spanner width	
A	D mm	Ausführung bitte ergänzen please supplement execution grau/grey = - schwarz/black = n - = TPE i = LSR p = TPE-V	max./min. ø mm		C mm	SW ₁ x E ₁ /SW ₂ x E ₂ mm
M12x1,5	8,0	21249u	7/***	ge	22	15x16,5
		21650u	7	gu	22	19x21,2
		21650u	8	sw		
M16x1,5	9,0	21650u	8	ge	22	24x26,5/22x24,4
		22051u	7	gu	22	24x26,5
		22051u	8	sw		
M20x1,5	9,0	22051u	9	gr	22	30x33/27x29,5
		22052u	7/***	ge	22	36x39,5/33x36,5
		22052u	8/***	gu	27	46x50/43x46,5
M25x1,5	9,0	22553u	7	rt	23	56x61/53x57
		22553u	8**	ws	34	
		22553u	9	br	34	
M32x1,5	11,0	23254u	11**	an	34	
		23254u	13	hb	34	
		23254u	16	rs	34	
M40x1,5	11,5	24055u	16**			
		24055u	18			
		24055u	20			
M50x1,5	14,0	25056u	32			
		25056u	34			
		25056u	36			

* Farbcode nur bei TPE ** Dichteinsatz aus LSR nicht lieferbar *** VK mit kurzem Einsatz Art.-Nr.: Ek...
* Colour code only TPE sealing inserts ** Sealing insert LSR not available *** Sealing insert short = Art.-No.: Ek...