

U12. UNI Dicht Pg Kabelverschraubungen

U12. UNI Dicht Pg Cable Gland



Abb. 1
Fig. 1

Abb. 2
Fig. 2

PA 6-3, Farbe: grau (RAL 7032), mit Pg Gewinde
Schutzart IP 68 bis 10 bar
Art.-Gruppe: U12.

PA 6-3, Colour: grey (RAL 7032), Pg connection thread
Type of protection IP 68 up to 10 bar
Art.-group: U12.

Verschraubungskörper

Gland body

Werkstoff Material	Farbe Colour	Bestellschlüssel Art.-No. supplement
PA 6-3	grau	u
PA 6-3	grey	u
	schwarz	n
	black	n

Dichteinsätze

Sealing inserts

Werkstoff Material	Temperaturbereich min./max. Temperature range min./max.	Bestellschlüssel Art.-No. supplement
TPE	-20 °C / +100 °C	-
TPE	-20 °C / +100 °C	-
LSR	-20 °C / +100 °C	i
LSR	-20 °C / +100 °C	i
TPE-V	-20 °C / +100 °C	p
TPE-V	-20 °C / +100 °C	p




Abb. 3
Fig. 3



siehe technischer Anhang
see technical attachment

Bestellbeispiele: Order examples:

Pg 13,5 PA 6-3, schwarz
Pg 13,5 PA 6-3, black

Gruppe:
Group: VK 152n

einzel:
Single part: DS 152n
DN 152n

Dichteinsatz TPE
Sealing insert TPE
E 152 / 11

Dichteinsatz LSR
Sealing insert LSR
E 152 i 11

Dichteinsatz TPE-V
Sealing insert TPE-V
E 152 p 11

Pg 13,5 PA 6-3, schwarz
komplette Verschraubung
Dichteinsatz TPE
Pg 13,5 PA 6-3, black
complete gland
Sealing insert
TPE 152 n 11

Anschlussgewinde/-länge Connection thread/length	Artikel-Nummer Art.-No.	Dichtbereich Sealing range	FC* CC*	Schlüsselweite Spanner width				
A	D mm	grau/grey = u schwarz/black = n	- = TPE i = LSR p = TPE-V	max./min. ø mm	C mm	SW x E mm		
Pg 7	8,0	149	7	6,5 – 4,0	ge	23	15x16,5	50
Pg 9	9,0	150	7	6,5 – 4,0	ge	23	19x21,2	50
		150	8	8,0 – 5,0	gu			
		150	9	9,5 – 6,5	sw			
Pg 11	9,0	151	7	6,5 – 4,0	ge	24	22x24,4	50
		151	8**	8,0 – 5,0	gu			
		151	9	9,5 – 6,5	sw			
		151	11	10,5 – 7,0	gr			
Pg 13,5	9,0	152	7	6,5 – 4,0	ge	24	24x26,5	50
		152	8	8,0 – 5,0	gu			
		152	9	9,5 – 6,5	sw			
		152	11	10,5 – 7,0	gr			
		152	13	13,0 – 9,0	rt			
Pg 16	9,0	153	7	6,5 – 4,0	ge	24	27x29,5	50
		153	8**	8,0 – 5,0	gu			
		153	9	9,5 – 6,5	sw			
		153	11	10,5 – 7,0	gr			
		153	13	13,0 – 9,0	rt			
		153	16	15,5 – 11,5	ws			
Pg 21	11,0	154	11**	10,5 – 7,0	gr	29	33x36,5	25
		154	13	13,0 – 9,0	rt			
		154	16	15,5 – 11,5	ws			
		154	18	18,0 – 14,0	bl			
		154	20	20,5 – 17,0	br			
Pg 29	11,0	155	13**	13,0 – 9,0	rt	33	43x46,5	10
		155	16**	15,5 – 11,5	ws			
		155	18	18,0 – 14,0	bl			
		155	20	20,5 – 17,0	br			
		155	25	25,0 – 20,0	or			
		155	28	28,0 – 24,0	hg			
Pg 36	14,0	156	32	32,0 – 27,0	an	33	53x57	5
		156	34	34,0 – 29,0	hb			
		156	36	36,0 – 32,0	rs			

* Farbcode nur bei TPE ** Dichteinsatz aus LSR nicht lieferbar
* Colour code only TPE sealing inserts ** Sealing insert LSR not available