

IPconnect.

Boîtier WI-FI



Gestion de câbles professionnelle pour une technologie industrielle de pointe.

Les boîtiers WI-FI IPconnect protègent contre le vent, les intempéries, le vandalisme et les dommages accidentels à l'infrastructure. Nos boîtiers de protection assurent ainsi une transmission permanente des données adaptée aux solutions de l'industrie 4.0 et aux systèmes de communication fiables.

ARTICLE: IPCONNECT.

Spécifications techniques

Matériau : PC gris RAL 7035

Degré de protection : IP 67

Plage de température : -40 à +85 degrés C

Comportement au feu : UL-94-5VA

Résistance aux chocs : IK 08

Variantes

Tailles : Extérieure 280x280x130 / Intérieure 250x155x105 mm
 Extérieure 380x280x130 / Intérieure 250x250x105 mm

Couvercle : Gris
 Transparent

Chauffage : 24 volts
 230 volts

Entrée : RJ45 DRM 45
 RJ45 CAT6

Équipement standard

IPconnect est livré en standard avec un presse-étoupe M20x1.5 Ø 6 mm - 13 mm, un presse-étoupe M25x1.5 Ø 9 mm - 17 mm, un élément de compensation de pression, du matériel de fixation pour le montage mural, des instructions de montage, une plaque perforée en plastique et un protocole de vérification des pièces.

Pas exactement ce dont vous avez besoin ? Nous réalisons souvent des fabrications spéciales pour des températures plus basses, dans d'autres tailles, etc. N'hésitez pas à nous contacter !



INDUPART AG.

Mürtschenstrasse 26

CH-8048 Zürich

+41 44 496 90 30

mail@indupart.ch

www.indupart.swiss